

ANTICONGELANTES



ANTICONGELANTE 10%

Anticongelante refrigerante al 10% de para protección básica del sistema. DISPONIBLE EN AMARILLO, VERDE Y ROSA.

DKP97020005	5L	ROSA
DKP97010005	5L	VERDE
DKP97030005	5L	AMARILLO



ANTICONGELANTE 30%

Anticongelante refrigerante al 30% de con protección equilibrada. DISPONIBLE EN VERDE, ROSA Y AMARILLO.

DKP97050005	5L	ROSA
DKP97040005	5L	VERDE
DKP97060005	5L	AMARILLO



ANTICONGELANTE 50%

Anticongelante refrigerante al 50% de para máxima protección térmica. DISPONIBLE EN ROSA, AMARILLO Y VERDE.

DKP97080005	5L	ROSA
DKP97070005	5L	VERDE
DKP97090005	5L	AMARILLO

*Además del formato de 5L, disponemos de estos tres productos en formato de 200L y 1000L.



REFRIGERANTE 50% G12 EVO

Anticongelante de uso directo formulado a base de etilenglicol y una mezcla de paquetes inhibidores de corrosión de tecnología orgánica PSi-OAT, además de aditivos anti-cavitación, anti-calcáreos. Protege los diferentes metales que se encuentran en el circuito de refrigeración, especialmente las aleaciones de aluminio y metales ligeros. Destaca su propiedad "LONG LIFE", lo que alarga los periodos de cambio del producto y protege a todos los metales de motores actuales.

Apto para especificaciones:
• UNE 26.361.88; ASTM D3306/4985; AFNOR R 15/601 SAE J1034
• VW TL 774L (EVO12) AFNOR R 15/601 SAE J1034 CUNA NC 956-16 FVV HEFT R 443 JIS K 2234 BS 6580 (GB) KSM 2142 EMPA NATO S 759 E/L VOLVO CAR TR-31854114-002

DKL99240005	5L
-------------	----



REFRIGERANTE 50% G12++ SI-OAT

Anticongelante de uso directo formulado a base de etilenglicol, para vehículos livianos que requieren Tecnología OAT, una mezcla de paquetes inhibidores de corrosión con tecnología de ácidos orgánicos (OAT). Contiene silicatos añadidos para proteger contra el aluminio.

Apto para especificaciones:
• UNE 26361-88 ASTM D 3306/4985 AFNOR R 15/601 (F) SAE J 1034 (1)
• VW TL 774 G (G12++) CUNA NC 956-16 (I) FVV Helf R 443 (D) JIS K 2234 (1) (J) BS 6580 (GB) KSM 2142 (K) EMPA (CH) NATO S 759 E/L 1415c (MIL ITALY) MAN 324 Typ Si-OAT MB 325.5 MB 325.6 PSA B 715110

*También disponible en 200L y 1000L.

DKL99210005	5L
-------------	----



REFRIGERANTE 50% HYBRID % EV

Anticongelante 50% HYBRID, un anticongelante listo para usar a base de monoetilenglicol de alta calidad. Utiliza una combinación anticorrosión de ácidos orgánicos y silicatos (HYBRID COOLANT). Válido para refrigeración de baterías EV:

- Tesla
- Toyota

Apto para especificaciones:
• VW TL 774-C,
• BMW LC-87
• Deutz DQC CA-14
• Eicher Engines TMTL N° de pieza 93183798
• Jenbacher TA 1000-0200
• Liebherr LH-00-COL3A
• MAN 324 NF
• MB 325.0
• MB 326.0
• MTU MTL 5048
• MWM TR 2091
• Opel B 040 0240
• Saab 690 1599
• Volvo TR 1286083

DKL99250005	5L
-------------	----

LIMPIADORES



LIMPIAPARABRISAS

Limpieza instantánea del parabrisas, procurando una excelente visión sin dejar película adherida, no dañando la pintura o gomas.

DKP99020005	5L
-------------	----



LIMPIAPARABRISAS SUPER

Producto limpiaparabrisas que consta de propiedades antiinsectos y antilluvia para tratar el parabrisas y las lunas traseras de todo tipo de vehículos. Su formulación le proporciona propiedades hidrofóbicaslo que produce un efecto coating sobre el parabrisas que repele la lluvia, suciedad e insectos.

DKP99030005	5L
-------------	----

DESENGRASANTE CONCENTRADO



DKP99040005	5L	DKP99040020	20L
-------------	----	-------------	-----

Desengrasante concentrado. Posee agentes tensioactivos desengrasantes con un gran poder emulsionante. Especialmente indicado para la eliminación de grasas y suciedad en carrocerías tanto de automóviles como de vehículos industriales, facilitando las tareas de limpieza, ahorrando en tiempo y mano de obra. Indicado para la limpieza con máquinas hidrolimpiadoras como en túnel de lavado. Eficaz para la eliminación de mosquitos en cristales y carrocerías.

LIMPIADOR DE FRENOS Y EMBRAGUE

DKP9802500ML	500ML
--------------	-------



Potente limpiador para los componentes de frenos y discos de embrague.

- Elimina grasas, polvos de amianto y residuos de metal.
- Elimina problemas de agarrotamiento en embragues.
- Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
- Elimina chirrido de las pastillas.
- No daña plásticos ni gomas.

DKP98020025	20L
-------------	-----

AEROSOLE Y ADITIVOS



AGUA DESTILADA

Agua desionizada, neutra, sin sal para aplicación en pilas o dilución de anticongelante.

DKP99010005

5L



LÍQUIDO DE FRENOS DOT-4

Fluido hidráulico de base 100% sintética, para el llenado de los circuitos de frenos y embragues de automóviles, autocares, camiones, ect. Nivel de Calidad DOT-4.

- Alto punto de ebullición en seco y en húmedo, imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema de frenado.
- Buena protección frente a la corrosión y a la oxidación.
- Buen poder lubricante.

DKL9701500ML

500ML



FORMADOR JUNTAS SILICONA

Sellador de silicona, reticulable en contacto con humedad

- Sellar juntas.
- Unir Aplicaciones.
- Resistir altas temperaturas +300°C.
- Separar medios.

DOSIS

Aplicar en la zona donde debemos producir la junta.

DKP9801200ML

200ML



MULTI FLUID

DKL98020020

20L



MULTISPRAY

DKL9802400ML

400ML

Excelente multispray lubricante, duradero y extremadamente penetrante que ayudar al desbloqueo y antigripado de piezas.

- Lubrica y desbloquea piezas oxidadas.
- Lubrica y desbloquea piezas gripadas.
- Anti gripante.
- Lubricación duradera en extremas condiciones.

DOSIS

- La cantidad necesaria para conseguir cualquiera de sus funciones.

APLICACIÓN

- Agitar el envase y aplicar sobre la pieza.

GRASAS



GRASA ADHESIVA

Grasa Líquida Adhesiva es una grasa perfecta para lubricar todos los componentes móviles mecánicos (bisagras, pernos, articulaciones, ect).

Aportando una excelente protección frente a la corrosión en metales ferrosos y no ferrosos.

Gracias a su fórmula presenta una excelente fluidez y un tiempo de secado relativamente corto.

DKL9801400ML

400ML

DAKOLUB, S.L. ESB41407214
PE Alcalá X Calle Uno N15
41500 - Alcalá de Guadaira
Sevilla - España
www.dakolub.com/dklubricants

