DAKOLUB CALCIUM 2

Grasa cálcica de uso universal, grado NLGI 2

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante de aplicación universal formulada con bases minerales de elevado grado de refino y espesante cálcico anhidro. Exenta de materiales de relleno, cargas y metales pesados.
Su consistencia NLGI 2 y su naturaleza cálcica le confieren una excelente resistencia al agua y una elevada adherencia, siendo especialmente adecuada para mecanismos expuestos a humedad, agua dulce o salada.

APLICACIONES

- Engrase de ballestas, chasis y elementos de automoción.
- Maquinaria de obra pública, maquinaria agrícola, minería y maquinaria de cubierta en buques.
- Articulaciones, cajas de grasa y engrase general en mecanismos con cargas moderadas (cojinetes planos, bombas de agua, etc.).
- Junta de estanqueidad en rodamientos expuestos a humedad y/o contaminación externa; lubricación y protección anticorrosiva de puntales de construcción, vigas e hincado de postes metálicos.

VENTAJAS

- Excelente resistencia al agua dulce, agua salada y vapor de agua.
- Elevado poder anticorrosivo, antioxidante y antiherrumbre. Elevada adherencia y untuosidad.
- Buena estabilidad mecánica.
- Temperatura de servicio de -20 °C a +100 °C.
- Excelente bombeabilidad para uso con pistola de engrase.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	VALOR TÍPICO
Grado NLGI	DIN 51818	2
Tipo de espesante	—	Cálcico anhidro
Color	Visual	Marrón claro
Aceite base (Grado de viscosidad ISO)	ISO 3448	100
Punto de gota, °C (°F)	IP-396	> 140 (284)
Clasificación DIN 51502	DIN 51502	M2G-20 / K2G-20
Clasificación ISO 6743/9	ISO 6743/9	L-XBBEA-2

Los valores indicados son típicos y orientativos, obtenidos a partir de producción habitual; no constituyen especificación de fabricación. Son admisibles variaciones normales entre lotes.

La información contenida
en esta ficha técnica se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y en datos considerados fiables.
No constituye una garantía de propiedades específicas ni un compromiso contractual. Las características del producto pueden sufrir variaciones sin previo aviso en función de procesos de fabricación o mejoras del producto.

DAKOLUB, S.L. ESB41407214
Sevilla - España
www.dakolub.com/dklubricants