DAKOLUB LICAL 2

Grasa semisintética mixta de litio y calcio de alta adherencia, grado NLGI 2

DESCRIPCIÓN

Grasa semisintética mixta de litio y calcio de alta adherencia y estabilidad mecánica, resistente al descolgamiento y especialmente indicada para mecanismos que trabajan en ambientes húmedos. Ideal para la lubricación de maquinaria agrícola, de construcción y equipos de tratamiento de áridos, como bulones, trituradoras y cribas. Combina una elevada resistencia mecánica con una excelente adherencia a temperaturas normales de trabajo. Para aplicaciones a altas temperaturas se recomienda una grasa de tipo complejo.

APLICACIONES

- Engrase general de maquinaria de construcción y agrícola, así como todo tipo de equipos que trabajan en condiciones de humedad.
- Rodamientos y otros elementos mecánicos sometidos a cargas medias y/o presencia de humedad en todo tipo de industrias.

VENTAJAS

- Buena estabilidad mecánica, manteniendo su consistencia. Excelente adherencia, reduciendo las pérdidas y ampliando los intervalos de relubricación.
- Muy alta resistencia al agua, evitando su descolgamiento.
- Bombeable por equipos de lubricación automática
- Elevada protección contra la corrosión de los elementos lubricados.

- Temperatura de utilización de -20 °C a +120 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	VALOR TÍPICO
Grado NLGI	DIN 51818	2
Tipo de espesante	—	Mixto de litio y calcio
Color	Visual	Marrón claro
Viscosidad cinemática del aceite base a 40 °C, cSt	ASTM D445	200
Punto de gota, °C	IP-396	194
Test EP, 4 Bolas, carga de soldadura, kg	IP-239	400
Test de desgaste, 4 Bolas, huella, mm	ASTM D2266	0,45
Temperatura de aplicación en servicio, °C	--	-20 a +120
Clasificación DIN 51502	DIN 51502	KP2K-20

Los valores indicados son típicos y orientativos, obtenidos a partir de producción habitual; no constituyen especificación de fabricación. Son admisibles variaciones normales entre lotes.

La información contenida
en esta ficha técnica se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y en datos considerados fiables.
No constituye una garantía de propiedades específicas
ni un compromiso contractual. Las características del producto pueden sufrir variaciones sin previo aviso en función de procesos de fabricación o mejoras del producto.

DAKOLUB, S.L. ESB41407214
Sevilla - España
www.dakolub.com/dklubricants