

Dk**PARTS**

DKPB001

La gama de baterías DK PARTS son baterías de plomo-ácido de alta rotación. Con elevada capacidad de arranque, magnífica resistencia a las vibraciones, sin mantenimiento. Con tecnología de rejilla expandida Calcio/Calcio y separador de sobre de polietileno de alto rendimiento.



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	12V
CAPACIDAD	44AH
ARRANQUE	350A(EN)
PESO	11 kg (24,25 lbs)
RES. CAP. MIN A 25A	70
DIMENSIONES	Largo 207mm Ancho 175mm Alto 190mm
AUTODESCARGA	<8% después de 90 días de almacenamiento
RANGO TEMP. EN FUNCIONAMIENTO	-30°C ~70°C (-22°F ~158°F)
CORRIENTE DE CARGA ACEPTABLE	0~18 A
VOLTAGE DE CARGA	14.5 ~15.0 V/cell
MATERIALES	Materiales resistentes a altas temperaturas
TERMINALES	Izquierda: negativo; Derecha: positivo
CAJA	L1



SIN MANTENIMIENTO



ANTI EXPLOSIÓN



ANTI VIBRACIÓN



BAJA AUTODESCARGA



DOBLE TAPA



SEPARADOR EN SOBRE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tecnología de rejilla expandida de aleación Ca / Ca.
Tapa DUPLEX hermética con desgasificación centralizada.
Separador de sobre de polietileno de alto rendimiento.
Placas de espesor reforzado.
Instalación invertida (180°) sin pérdidas.

Mínima autodescarga.
Pastilla antideflagrante.
Elevada capacidad de arranque.
Resistencia a las vibraciones

DIMENSIONES (MM)

