

**DK****PARTS**

## DKPB009

La gama de baterías DK PARTS son baterías de plomo-ácido de alta rotación. Con elevada capacidad de arranque, magnífica resistencia a las vibraciones, sin mantenimiento. Con tecnología de rejilla expandida Calcio/Calcio y separador de sobre de polietileno de alto rendimiento.



### CARACTERÍSTICAS

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VOLTAJE</b>                       | 12V                                         |
| <b>CAPACIDAD</b>                     | 90AH                                        |
| <b>ARRANQUE</b>                      | 730A(EN)                                    |
| <b>PESO</b>                          | 20,5 kg (45.19lbs)                          |
| <b>RES. CAP. MIN A 25A</b>           | 110                                         |
| <b>DIMENSIONES</b>                   | Largo 353mm Ancho 175mm Alto 190mm          |
| <b>AUTODESCARGA</b>                  | <8% después de 90 días de almacenamiento    |
| <b>RANGO TEMP. EN FUNCIONAMIENTO</b> | -30°C ~70°C (-22°F ~158°F)                  |
| <b>CORRIENTE DE CARGA ACEPTABLE</b>  | 0~18 A                                      |
| <b>VOLTAGE DE CARGA</b>              | 14.5 ~15.0 V/cell                           |
| <b>MATERIALES</b>                    | Materiales resistentes a altas temperaturas |
| <b>TERMINALES</b>                    | Izquierda: negativo; Derecha: positivo      |
| <b>CAJA</b>                          | L5                                          |



SIN MANTENIMIENTO



ANTI EXPLOSIÓN



ANTI VIBRACIÓN



BAJA AUTODESCARGA



DOBLE TAPA



SEPARADOR EN SOBRE

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tecnología de rejilla expandida de aleación Ca / Ca.
- Tapa DUPLEX hermética con desgasificación centralizada.
- Separador de sobre de polietileno de alto rendimiento.
- Placas de espesor reforzado.
- Instalación invertida (180°) sin pérdidas.
- Mínima autodescarga.
- Pastilla antideflagrante.
- Elevada capacidad de arranque.
- Resistencia a las vibraciones

### DIMENSIONES (MM)

