DKPB035

La gama de baterías cuenta con
unos resultados superiores en términos de ciclos, consumo de agua, y aceptación de carga que las baterías convencionales. Aptas para vehículos dotados de sistema STAR&STOP sin frenada regenerativa.

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE 12V 80AH 750A(EN) 19,3 kg (42,54 lbs) 150 Largo 310mm Ancho 175mm Alto 175mm <8% después de 90 días de almacenamiento -30°C ~70°C (-22°F ~158°F) 0~18 A 14.5 ~15.0 V/cell Materiales resistentes a altas temperaturas Izquierda: negativo; Derecha: positivo LB4 CAPACIDAD ARRANQUE PESO RES. CAP. MIN A 25A DIMENSIONES AUTODESCARGA VOLTAGE DE CARGA MATERIALES TERMINALES CAJA RANGO TEMP. EN FUNCIONAMIENTO CORRIENTE DE CARGA ACEPTABLE



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tecnología de rejilla expandida de aleación Ca / Ca.
- Alto rendimiento y vida cíclica.
- Placas de espesor reforzado.
- Elevada resistencia a las vibraciones.
- Resistente a altas temperaturas.
- Baja autodescarga.
- Sin mantenimiento.

DIMENSIONES (MM)

