

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Lubricantes - Aceite de motor - Aceites de motor para turismos

Versión: 055/08

Valvoline™ All-Climate Extra motor oil SAE 10W-40

Aceite de motor de alta calidad. Formulado con tecnología sintética para un buen rendimiento durante todo el año. Tecnología probada y para una amplia gama de motores diesel, de gasolina y GLP.

Clasificaciones
ACEA A3/B4
API: SM, SN/CF
MB 229.3
PSA B71 2300
Renault RN0700/RN0710
VW50200/50500
Recomendado cuando se especifique Fiat 9.55535.D2 y G2.

Aplicaciones

Formulado para motores diesel, de gasolina y GLP con y sin turbo.

Puede usarse en turismos, camiones ligeros y motores estacionarios.

Características y Ventajas

Rendimiento durante todo el año

Los aceites de motor All-Climate están formulados para ofrecer rendimiento durante todo el año. Cumple con los niveles de rendimiento del sector.

Amplia aplicación en vehículos

Fórmula de alta calidad apta para una amplia gama de vehículos.

Buen rendimiento durante arranques de frío

El flujo de aceite instantáneo a bajas temperaturas permite un fácil arranque en frío y una óptima lubricación en unos segundos tras el encendido.

Protección contra el desgaste

Una fuerte película de aceite ofrece protección contra el desgaste en todas las condiciones.

Compatibilidad con biocombustible

Apto para motores funcionando con mezclas de biocombustible (por ejemplo E85).

Limpieza del motor

Mediante el uso de aditivos detergentes, el motor se mantiene en buen estado. Supera los límites ACEA A3/B3 relativos a la limpieza de los pistones en el ensayo del motor TDI de Volkswagen.

Control de depósitos

Previene la formación de lodos y depósitos dañinos dentro del motor.

Resistencia a averías

Película de aceite con mayor estabilidad térmica y oxidativa para resistir fallos del aceite.

Ahorro de combustible

El producto cumple con la especificación API SN y por lo tanto permite un ahorro en combustible.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Keeping the world moving since 1866™

Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, Valvoline es un destacado productor, distribuidor y comercializador de servicios y productos de calidad para la automoción e industria. Los productos incluyen lubricantes para la automoción; líquidos para la transmisión; aceites para engranajes; lubricantes hidráulicos; productos químicos para la automoción; productos especializados; grasas y productos para el sistema de refrigeración.

Para más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite www.valvolineeurope.com

Propiedades típicas

Las propiedades típicas del producto dependen de la producción actual. Aunque la producción futura se haga de conformidad con las especificaciones de Valvoline, puede que se produzcan variaciones en dichas propiedades.

All Climate Extra Motor Oil	
Grado de viscosidad SAE	10W-40
Viscosidad, mm ² /s @ 100 °C. ASTM D-445	14
Viscosidad, mm ² /s @ 40 °C. ASTM D-445	95
Índice de viscosidad ASTM D-2270	150
Viscosidad, mPa.s -25°C. ASTM D-5293	<6800
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10
Punto de fluidez, °C ASTM D-5949	-39
Gravedad específica @ 15,6°C. ASTM D-4052	0,869
Punto de inflamación, COC, °C. ASTM D-92	232

Esta información rige únicamente para productos fabricados en: Europa

™ Marca comercial de Valvoline, registrado en diferentes países © 2016

Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ellis Enterprises B.V. y sus filiales asumen responsabilidad legal.

Salud y seguridad

No es probable que este producto presente algún riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use correctamente en la aplicación recomendada y se respeten unas buenas normas de higiene. Consulte la ficha de información de seguridad (SDS) que está disponible a través de su oficina de venta local o en internet en <http://msds.valvoline.com>

Proteja el medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Aténgase a la normativa local. No lo vierta en el alcantarillado, suelo o agua.

Almacenaje

Recomendamos guardar todos los envases a cubierto. En caso de que el almacenamiento en el exterior sea inevitable, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos nunca deben ser almacenados por encima de 60° C, estar expuestos al sol o a condiciones de heladas.

Sustituye a 055/07